



# Tvättställ TS 430, TS 480, TS 600 med bräddavlopp

**RSK 7631500    RSK 7631518    RSK 7631526**

JAFO Tvättställ med bräddavlopp är tillverkade i rostfritt stål SS 2333.

Den medföljande centrumkonsolen ger en mycket stabil upphängning eftersom den fästs i bottenventilen vilket ger en stark och integrerad konstruktion.

## INNEHÅLL

- 1 st tvättställ
- 1 st konsol med tätning
- 1 st bottenventil G 1¼
- 1 st bräddavlopp
- 1 st slang
- 1 st sil
- 1 st skruv
- 1 st gummiprop
- 1 st kedja
- 1 st kedjefäste
- 3 st tätningsringar
- 1 st mutter
- Denna monteringsanvisning

TS 430 RSK 7631500



7 330710 504301

TS 480 RSK 7631518



7 330710 504806

TS 600 RSK 7631526



7 330710 506008



JAFO AB - Tel: + 46 (0) 46 33 39 00 - [www.jafo.eu](http://www.jafo.eu)

© JAFO AB, Lund 2017-08 Med reservation för eventuella ändringar. XMTVÄTTSTÄLL



Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om Branschreglerna och monteringsanvisningen följs.



## MONTERING

1. Skruva fast bottenventil, konsol och sil på tvättstället.  
Glöm inte tätningarna.
2. Skruva fast bräddavloppet på tvättstället med kedjefästet monterat på kedjan.
3. Trä slangen genom hålet i konsolen och på bräddavloppet.
4. Kapa slangen så att längden anpassas till bottenventilen, och skruva fast den med muttern.
5. Fäst tvättstället och konsolen i väggen.

