

Golvanslutningsstos GAS 50-75

RSK 3106699



Golvanslutningsstos som ger en enkel och säker golv- eller vägganslutning av tvättställs- och diskbänksvattenlås. Anslutningsstosen är utformad med en 90° golvfläns för en enkel och säker anslutning mot samtliga typer av tätskikt i våtrum. OBS! Anslutningsstosen ska monteras innan tätskicket appliceras. Det finns inget behov av extra tätningar vid röranslutningen av vattenlåset då dessa redan sitter i anslutningsstosen och säkerställer därmed en optimal och enkel anslutning. JAFÖs anslutningsstosar (GAS) för tvättställs- och diskbänksvattenlås är framtagna i samarbete med golvläggare och rekommenderas av GVK.

Vid golv gjutning och fallspackling kan avloppsröret till tvättställsvattenlåset med fördel kapas i golvnivå för att inte störa arbetet. JAFÖ's golvanslutningsstosar går att ansluta till rör i golv eller vägg som sticker upp 15 mm (GAS 40-50) respektive 47 mm (GAS 40-75, 50-75) över golvnivå.

För anslutning av rör Ø50 till Ø75 PP / PVC och 75 MA slätände.

- Utloppsröret kan enkelt avlägsnas vid behov av rengöring eller byte av vattenlås.
- Golvanslutningsstosen levereras med ett lukstopp (röd) som avlägsnas strax innan vattenlås / avloppsrör ansluts.
- Vid anslutning av vattenlås / avloppsrör till golvanslutningsstosen ska tätningarna på golvanslutningsstosen smörjas med flytande tvål eller liknande.
- Golvanslutningssosen kräver normalt ingen särskild skötsel. Vid behov torkas golvanslutningsstosen av med ett mildt, icke slipande rengöringsmedel, exempelvis diskmedel.

PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	3106699
RSK-NUMMER	3106699
FUNKTION	För 75mm slätände
UTFÖRANDE	med tätning
DIMENSION	50x75 mm
STORLEK	-
TRYCK/FLÖDE/TEMP	-
MATERIAL	PP
FÄRG	Vit
YTBEHANDLING	-