

Klinkerram JK

Art nr 0071197



Klinkerram med tillhörande golvbrunnssil i syrafast rostfritt stål. Klinkerramen är pressad i ett verktyg för att få maximal styrka och under kanten är utböjd och skadar därför inte underliggande tätskikt. Klinkerramen centreras över golvbrunnen och trycks ner i fix / fästmassa. Mellanrum mellan golvplatta och klinkerram fogas med fogbruk.

Klinkerramen består av: Klinkerram 155 x 155 x 6 mm samt 1,0 mm tjock golvbrunnssil tillverkad i syrafast rostfritt stål, 140 x 140 mm.

- Klinkerramen passar de flesta golvbrunnssfabrikat då klinkerramen monteras separat från golvbrunnen och fästs i fix / fästmassa.
- OBS! Placera och montera klinkerramen så att golvbrunnens vattenlås ska kunna tas upp när silen är borttagen.
- Passar samtliga JAFÖs klinkerramar med måtten 155 x 155 mm. OBS! Passar ej 86a.an
- Elegant design för krävande miljöer.



PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	0071197
RSK-NUMMER	-
FUNKTION	-
UTFÖRANDE	-
DIMENSION	-
STORLEK	-
TRYCK/FLÖDE/TEMP	150 Kp.
MATERIAL	Syrafast rostfritt stål 1.4404
FÄRG	Rostfri
YTBEHANDLING	Elpolerad