

## Klinkerram Standard

RSK 7133904



Klinkerram med tillhörande golvbrunnssil i rostfritt stål. Klinkerramen är pressad i ett verktyg för att få maximal styrka och under kanten är utböjd och skadar därför inte underliggande tätskikt. Klinkerramen centreras över golvbrunnen och trycks ner i fix / fästmassa. Mellanrum mellan golvplatta och klinkerram fogas med fogbruk.

Klinkerramen består av: Klinkerram 200 x 200 x 7 mm samt 1,25 mm tjock golvbrunnssil tillverkad i rostfritt stål, Ø150 mm.

- OBS! Placera och montera klinkerramen så att golvbrunnens vattenlås ska kunna tas upp när silen är borttagen.
- Klinkerramen passar de flesta golvbrunnfabrikat då klinkerramen monteras separat från golvbrunnen och fästs i fix / fästmassa.



### PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	7133904
RSK-NUMMER	7133904
FUNKTION	För golvbrunn
UTFÖRANDE	med rostfri Ø150mm sil
STORLEK	200x200x7mm
TRYCK/FLÖDE/TEMP	150 Kp.
MATERIAL	Rostfritt stål 1.4301
FÄRG	Rostfri
YTBEHANDLING	Elpolerad