

## Golvbrunn PS 75 XTRA MP

RSK 7113146



Golvbrunn för installation i betongbjälklag där ytskiktet även är betong samt med 2 st extrainlopp Ø32 mm (Slätände). Samtliga extrainlopp sågas upp vid behov. Golvbrunnens utformning möjliggör att golvbrunnen och betongen integreras vilket ger en mycket stabil ingjutning. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP) för anslutning mot plastmatta som tätskikt och ett vattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFÖs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv.

Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: vit klämring, 5 st tillhörande specialsruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och vit golvbrunnssil i plast med halkskydd.

- Golvbrunnen kan monteras i betongbjälklag.
- JAFÖs golvbrunnar uppfyller kraven enligt Europeanormen EN 1253.



### PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	7113146
RSK-NUMMER	7113146
FUNKTION	Sidoutlopp
UTFÖRANDE	med mattpaket, 3 extra inlopp
DIMENSION	Ø75mm
STORLEK	Ø150 mm
TRYCK/FLÖDE/TEMP	-
MATERIAL	PP
FÄRG	Vit
YTBEHANDLING	-