

# Golvbrunn 86:an 75 KLINKER

RSK 7113198




Golvbrunn med extremt låg bygghöjd (86 mm). Endast för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med klinkerpaket med urtag  $\varnothing 41$  och ett pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. Golvbrunnen kan vid behov förses med förhöjningsring. Golvbrunnen levereras med ett klinkerpaket som innehåller: grå klämring, 5 st tillhörande specialsruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring, rostfri klinkerram 200 x 200 x 1 mm och rostfri golvbrunnssil  $\varnothing 163$  mm med urtag  $\varnothing 41$ . I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnssifurtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

Hemsidan använder cookies.

Några används till statistik och andra av tredjepartstjänster. Genom att klicka 'OK' godkänner du användandet av cookies.

[Googles sekretesspolicy.](#)



**Nödvändiga**

**Funktionella**

[Välj alla](#)

Nödvändiga cookies hjälper dig att göra en hemsida användbar, genom att aktivera grundläggande funktioner såsom sidnavigering åtkomst till säkra områden på hemsidan. Hemsidan kan inte fungera optimalt utan dessa cookies.

Funktionella cookies gör det möjligt att spara uppgifter som ändrar hemsidans utseende eller funktioner. T.ex ditt föredragna språk eller de region som du befinner dig i.

## PRODUKTINFORMATION

**Statistiska**

Statistiska cookies hjälper hemsidans ägare att förstå hur besökare interagerar med hemsidan, genom att samla in och rapportera uppgifter.

ARTIKELNUMMER

7113198

RSK-NUMMER

7113198 **Marketing**

Marketingcookies används för att spåra besökare gränsöverskridande på hemsidor. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed vara mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.

DIMENSION

$\varnothing 75$  mm

MATERIAL

PEH

FÄRG

Grå

ENDAST NÖDVÄNDIGA COOKIES

UPPDATERA SAMTYCKE

OK

powered by:  
[Cookie Information](#)