

Golvbrunn RB 75 FLEX

RSK 7103600



NYHET! Ny golvbrunn som ersätter RSK 7113150. Golvbrunn i rostfritt stål för installation i betongbjälklag. RB 75 FLEX har en integrerad höjdjusterbar golvbrunnsläns för optimal höjdanpassning vid gjutning. Golvbrunn och vattenlås är tillverkade i 1,5 mm tjockt rostfritt stål AISI304, SS2333. Skruvad klämring i grå plast med 6 st specialsruvar i rostfritt stål.

I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsgjuts, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

- Golvbrunnen kan monteras i betongbjälklag.
- JAFÖs golvbrunnar uppfyller kraven enligt Europenormen EN 1253.

PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	7103600
RSK-NUMMER	7103600
FUNKTION	Bottenutlopp
UTFÖRANDE	utan sil, tiltbar överdel
DIMENSION	Ø75mm
STORLEK	Ø150 mm
TRYCK/FLÖDE/TEMP	1,7 l/s
MATERIAL	Rostfritt stål 1.4301
FÄRG	Rostfri
YTBEHANDLING	-