

Förhöjningsring PF 12

RSK 7133822



Förhöjningsring i plast som höjer golvbrunnssätet med 12 mm. Förhöjningsringar används i samband med pågjutning eller vid annan förstärkning av golvet för att höja upp golvbrunnens tätskiktanslutning i nivå med golvytan där tätskiktet ska appliceras. Förhöjningsringen skruvas fast i golvbrunnssätet med tillhörande 5 st rostfria syrafasta skruvar. Medföljande O-ring ska placeras i spåret i golvbrunnens säte vid montering. Förhöjningsringen består av: Vit förhöjningsring, 5 st tillhörande specialsruvar utan spets i syrafast rostfritt stål och O-ring.

- Förhöjningsringarna kan endast monteras i JAFÖs golvbrunnar i plast med skruvad klämring.
- Genom att kombinera olika höjder på JAFÖs fasta förhöjningsringar samt förhöjningsdistans finns det möjlighet att uppnå önskad förhöjning.
- Förhöjningsringar finns i höjderna 12, 25 och 37 mm och kan kombineras med en förhöjningsdistans på 5 mm.
- Observera att förhöjningsring PF 12 i kombination med golvbrunn 86:an Ø75 ger en förhöjning på 15 mm.



PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	7133822
RSK-NUMMER	7133822
FUNKTION	För Jafo golvbrunnar i plast
STORLEK	H=12mm
MATERIAL	PP
FÄRG	Vit