

Luktstopp Mekaniskt

RSK 7133864



Ett mekaniskt lukstopp är ett vattenlås som först öppnar när golvbrunnen fylls med vatten. Funktionen förhindrar att avloppslukt kan tränga ut i lokalen även om vattenlåset skulle torka ut och är därför lämplig i utrymmen där ex. golvbrunnen inte används så ofta. Ett mekaniskt lukstopp som kan monteras i alla JAFÖs golvbrunnar med vattenlåsinsats. Ersätter vattenlås RSK 7137020 . Det mekaniska lukstoppet ersätter det traditionella vattenlåset i golvbrunnen och förhindrar att avloppslukt tränger upp ur golvbrunnen även om vattenlåset torkat ut. Lämpligt i golvbrunnar som inte används regelbundet . Lukstoppet minskar golvbrunnens flödeskapacitet.

Lukstoppet består av: Mekaniskt lukstopp med handtag och O-ring.

Vid behov kan lukstoppet enkelt tas upp för rengöring.

- Vid montering och återmontering ska O-ringen smörjas med flytande tvål eller liknande.
- Beroende på golvbrunnsmoell kan vattenlåset kompletteras med ett bakvattenstopp RSK 7133868 som förhindrar översvämning.
- Se respektive golvbrunn.

PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	7133864
RSK-NUMMER	7133864
FUNKTION	Stoppar lukt vid uttorkning
UTFÖRANDE	till PS50/75ROT, PSX75, PBX75
DIMENSION	-
STORLEK	-
TRYCK/FLÖDE/TEMP	-
MATERIAL	PP
FÄRG	Grå
YTBEHANDLING	-