

Luktstopp Mekaniskt



RSK 7133875

Ett mekaniskt lukstopp är ett vattenlås som först öppnar när golvbrunnen fylls med vatten. Funktionen förhindrar att avloppslukt kan tränga ut i lokalen även om vattenlåset skulle torka ut och är därför lämplig i utrymmen där t ex golvbrunnen inte används så ofta. Ett mekaniskt lukstopp som kan monteras i alla JAFÖs golvbrunnar med pungvattenlås och ersätter då det traditionella vattenlåset i golvbrunnen, RSK 7133858, RSK 7129535 eller RSK 7133867. OBS! Passar även i den lågbyggande golvbrunnen 86:an med totalhöjden 86 mm.

Lukstoppet har hög flödeskapacitet, upp till 1,2 l/s beroende på vilken golvbrunnsmodell den monteras i.

Lukstoppet består av: Mekaniskt lukstopp med handtag och röd tätningssring samt distansring med grå tätningssring för montering i golvbrunnen 86:an.

Vid behov kan lukstoppet enkelt tas upp för rengöring.

- Vid montering och återmontering ska O-ringen smörjas med flytande tvål eller liknande.
- Beroende på golvbrunnsmodell kan vattenlåset kompletteras med ett bakvattenstopp RSK 7133868 som förhindrar översvämning.
- Se respektive golvbrunn.

PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	7133875
RSK-NUMMER	7133875
FUNKTION	Stoppar lukt vid uttorkning
UTFÖRANDE	till 86:an och PB/PS-brunnar
DIMENSION	-
STORLEK	Ø135 och Ø122mm
TRYCK/FLÖDE/TEMP	-
MATERIAL	PP
FÄRG	Grå
YTBEHANDLING	-