

Rensbrunn PRK 110

RSK 7060680



Rensbrunn för anslutning mot klinkergolv. Rensbrunnen är försedd med ett lock upptill och ett inre tätt lock nertill för att förhindra lukt. Rensbrunnen passar bra i JAFÖs spolbrunnar med Ø110 mm stigarmuff. JAFÖs rensbrunnar i plast finns för alla golvanslutningar: Betong, plastmatta och klinker. Rensbrunnen kan konverteras till en golvbrunn eller spygatt genom att locket ersätts med ett mattpaket eller klinkerpaket och det täta inre locket med pungvattenlås. Rensbrunnarna har samma tätskiktsanslutning som JAFÖs övriga golvbrunnar. Rensbrunnen levereras med en klinkerram 155 X 155 mm med 1,5 mm tjockt lock i rostfritt stål. Locket kan ersättas med ett 3 mm tjockt lock som klarar körbar trafik. I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och väg.

PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	7060680
RSK-NUMMER	7060680
DIMENSION	Ø110 mm
MATERIAL	PP
FÄRG	Vit