

## Rensbrunn PRP 110

RSK 7060681



Rensbrunn för anslutning mot plastmatta. Rensbrunnen är försedd med ett lock upptill och ett inre tätt lock nertill för att förhindra lukt. Rensbrunnen passar bra i JAFÖs spolbrunnar med Ø110 mm stigarmuff. JAFÖs rensbrunnar i plast finns för alla golvanslutningar: Betong, plastmatta och klinker. Rensbrunnen kan konverteras till en golvbrunn eller spygatt genom att locket ersätts med ett mattpaket eller klinkerpaket och det täta inre locket med pungvattenlås. Rensbrunnarna har samma tätskiktsanslutning som JAFÖs övriga golvbrunnar.

Rensbrunnen levereras med en grå klämring, 5 st tillhörande specialsruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och ett 3 mm tjockt lock i rostfritt stål.

I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnssfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

- Golvbrunnen kan monteras i träbjälklag.
- Golvbrunnen kan monteras i betongbjälklag.
- JAFÖs golvbrunnar uppfyller kraven enligt Europenormen EN 1253.

### PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	7060681
RSK-NUMMER	7060681
FUNKTION	För plastmatta
UTFÖRANDE	med klämring och lock
DIMENSION	Ø110 mm
STORLEK	-
TRYCK/FLÖDE/TEMP	-
MATERIAL	PP
FÄRG	Vit
YTBEHANDLING	-