

# Rensbrunn PRB 110

RSK 7060682



Rensbrunn för installation i betongbjälklag där ytskiktet även är betong. OBS! Rensbrunnen kan ej anslutas till tätskikt då golvbrunnensfläns saknas. Rensbrunnen är försedd med ett lock upptill och ett inre tätt lock nertill för att förhindra lukt. Rensbrunnen passar bla i JAFÖs spolbrunnar med Ø110 mm stigarmuff. JAFÖs rensbrunnar i plast finns för alla golvanlutningar: Betong, plastmatta och klinker. Rensbrunnen kan konverteras till en golvbrunn eller spygatt genom att locket ersätts med en sil och det täta inre locket med pungvattenlås. Rensbrunnarna har samma tätskiktsanslutning som JAFÖs övriga golvbrunnar.

Rensbrunnen levereras med ett fastskruvat 5 mm tjockt lock i rostfritt stål som tål belastning 500 Kp.

- Golvbrunnen kan monteras i betongbjälklag.
- JAFÖs golvbrunnar uppfyller kraven enligt Europeanormen EN 1253.



## PRODUKTINFORMATION

<b>ARTIKELNUMMER</b>	7060682
<b>RSK-NUMMER</b>	7060682
<b>FUNKTION</b>	För betonggol
<b>UTFÖRANDE</b>	med lock av rostfritt stål
<b>DIMENSION</b>	Ø110 mm
<b>MATERIAL</b>	PP
<b>FÄRG</b>	Vit