

Vattenlås DB-LÅS I

RSK 8084506



Klassiskt diskbänksvattenlås för installation i kök, tvättstuga och städutrymme. Vattenlåset kan anslutas mot diskho, tvättbänk och utslagsvask. Vattenlåset går att ansluta mot golv eller vägg. Vattenlåset kompletteras med T-förbindning RSK 8086503 grå eller RSK 8084505 vit när 2 st diskhoar ska anslutas. Vattenlåset är särskilt lämpat för renoveringar, men passar även nyinstallationer.

Vattenlåset är lätt att demontera vid behov av rensning. Rensning sker genom att lossa de 2 st blå muttrarna vilket gör att underdelen enkelt kan dras av och rengöras. Om rensrör är installerat kan rörledningen rensas samtidigt som vatten spolas genom vattenlåset.

Vattenlåset levereras med proppad anslutning för diskmaskin. Vattenlåset kan installeras i kök och storköksmiljö där max spillvattentemperatur är +90°C.

- Med teleskoprör.
- Anslutning: mutter G = 1 1/2".
- Utlopp: slätända Ø50 mm.
- Maxhöjd: 150 - 660 mm.

PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	8084506
RSK-NUMMER	8084506
FUNKTION	För diskbänk
UTFÖRANDE	enkelt, med teleskoprör
DIMENSION	G40xØ50mm
STORLEK	-
TRYCK/FLÖDE/TEMP	-
MATERIAL	PP
FÄRG	Vit
YTBEHANDLING	-