

WC-stos GAS WC 7



RSK 3106704

Golvanslutningsstos (GAS) för anslutning mot WC. Standard WC-Stos med 7 mm excentrisk förskjutning i sidled för finjustering av WC-stolens placering och installation. WC-Stosen är utformad med en 90° golvfläns för en säker anslutning mot samtliga typer av tätskikt i våtrum. WC-Stosen tillåter att avloppsröret sticker upp hela 12 mm över golvytan vilket gör det uppstickande avloppsröret enkelt att kapa vid behov. WC-stosen levereras med ett lukstopp som avlägsnas strax innan WC-stol monteras.

Anslutning slätände: 110 PP / PVC / ljuddämpande plaströr, 110 MA samt 4" normalrör.

WC-Stosen levereras med golvhuv.

- Vid anslutning av vägghängda eller bakåtspolande (P-Lås) WC till röranslutning i vägg rekommenderas följande WC-Stosar:
- RSK 3106685
- RSK 3106686
- Vid installation kan WC-stolens utloppsrör behövas kapas. Kapning av WC-stolens utlopp görs lämpligen med en mindre vinkelslip och diamantklinga.
- Vid anslutning av WC-stolen till WC-stosen ska tätningarna på WC-stosen smörjas med flytande tvål eller liknande.
- WC-stosen kräver normalt ingen särskild skötsel. Vid behov torkas WC-stosen av med ett mildt, icke slipande rengöringsmedel, exempelvis diskmedel.

PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	3106704
RSK-NUMMER	3106704
FUNKTION	För Ø110mm slätända, kapbar
UTFÖRANDE	excentrisk 7mm, med fläns/huv
DIMENSION	Ø110 mm
MATERIAL	PP
FÄRG	Vit