

## WC-stos GAS WC 30

RSK 3106710

Golvanslutningsstos (GAS) för anslutning mot WC. WC-Stos med 30 mm excentrisk förskjutning i sidled för finjustering av WC-stolens placering och installation. WC-Stosen är utformad med en 90° golvfläns för en säker anslutning mot samtliga typer av tätskikt i våtrum. WC-stosen levereras med ett lukstopp som avlägsnas strax innan WC-stol monteras.

Anslutning slätände: 110 PP / PVC / ljuddämpande plaströr, 110 MA samt 4" normalrör. WC-Stosen kan ge viss strypning.

WC-Stosen levereras med golvhuv.

- Vid anslutning av vägghängda eller bakåtspolande (P-Lås) WC till röranslutning i vägg rekommenderas följande WC-Stosar:
- RSK 3106685
- RSK 3106686
- Vid installation kan WC-stolens utloppsrör behövas kapas. Kapning av WC-stolens utlopp görs lämpligen med en mindre vinkelslip och diamantklinga.
- Vid anslutning av WC-stolen till WC-stosen ska tätningarna på WC-stosen smörjas med flytande tvål eller liknande.
- WC-stosen kräver normalt ingen särskild skötsel. Vid behov torkas WC-stosen av med ett milt, icke slipande rengöringsmedel, exempelvis diskmedel.

### PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER	3106710
RSK-NUMMER	3106710
FUNKTION	För Ø110mm slätända, kapbar
UTFÖRANDE	excentrisk 30mm
DIMENSION	Ø110 mm
STORLEK	-
TRYCK/FLÖDE/TEMP	-
MATERIAL	PP
FÄRG	Vit
YTBEHANDLING	-