

DB-lås II dubbelt m. rens- förlängn.rör



RSK 8086551

Mycket flexibelt diskbänksvattenlås för installation i kök, tvättstuga och städutrymme. Vattenlåset kan anslutas mot diskho, tvättbänk och utslagsvask.

Vattenlåset går att ansluta mot golv eller vägg. Tack vare vattenlåsets flexibilitet går det att placera längst in i skåpet vilket därmed ger plats för källsortering eller liknande. Avstånd mellan anslutningar uppåt kan variera upp till 580 mm i sidled och 130 mm i höjddled. Vid behov kan armarna byta plats och även kapas för maximal flexibilitet. Vattenlåset är särskilt lämpat för nyinstallationer, men passar även för renoveringar. OBS! Vid anslutning till gammal diskho där silen har mindre håll jämfört med moderna diskhoar kan flödet påverkas negativt. I de fallen välj DB-Lås I exempelvis vattenlås med T-förbindning RSK 8086500 .

Vattenlåset är lätt att demontera och rensning sker genom att lossa det blå renslocket vilket gör att vattenlåset enkelt kan rengöras. Om rensrör är installerat kan rörledningen rensas samtidigt som vatten spolas genom vattenlåset.

Vattenlåset levereras med proppad anslutning för diskmaskin och bräddavlopp. Vattenlåset kan installeras i kök och storköksmiljö där max spillvattentemperatur är +90°C.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer

Material

Version

8086551

PP

dubbelt, med
rensrör

Artikelns färg

Grå

Utloppsdimension

G40xØ50mm

Funktion

För diskbänk

0 - 580

