



Golvbrunn 86an med rostfri sil



RSK 7113195

Golvbrunn med extremt låg bygghöjd (86 mm). Endast för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP) utan urtag för anslutning mot plastmatta som tätskikt alternativt folie- eller rollat tätskikt under klinkergolv och ett pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFOs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv. Golvbrunnen kan vid behov förses med förhöjningsring. Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: grå klämring, 5 st tillhörande specialsruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och golvbrunnssil Ø150 mm i 3 mm tjockt rostfritt stål utan urtag. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnssfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	RSK nummer	Golvkonstruktion
Ø150 mm	7113195	Betongbjälklag
Material	Golvbeläggning	Version
PEH	Betong/Massa/Klinker/Vinyl	Med mattpaket
Artikelns färg	Tryck Flöde Temp	Utløppsdimension

Grå

0,8 l/s

Ø75 mm

Funktion

Sidoutlopp,
lågbyggande

Ø200

86

9

Ø75

