

## Golvbrunn 86an Ø50 urtag Klinkerram

RSK 7113208



Golvbrunn med extremt låg bygghöjd (86 mm). Golvbrunnen levereras med klinkerpaket med urtag Ø41 och ett pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. Golvbrunnen kan vid behov förses med förhöjningsring. Golvbrunnen levereras med ett klinkerpaket som innehåller: grå klämring, 5 st tillhörande specialsruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring, rostfri klinkerram 200 x 200 x 1 mm och rostfri golvbrunnssil Ø163 mm med urtag Ø41. I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

### PRODUKTINFORMATION

|                       |                            |                               |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Storlek</b>        | <b>RSK nummer</b>          | <b>Golvkonstruktion</b>       |
| Ø163 mm               | 7113208                    | Betong/Trä                    |
| <b>Material</b>       | <b>Golvbeläggning</b>      | <b>Version</b>                |
| PP                    | Betong/Massa/Klinker/Vinyl | med klinkerpaket, urtag i sil |
| <b>Artikelns färg</b> | <b>Tryck Flöde Temp</b>    | <b>Utløppsdimension</b>       |
| Grå                   | 0,7 l/s                    | Ø50 mm                        |
| <b>Funktion</b>       |                            |                               |
| Sidoutlopp,           |                            |                               |

lågbyggande

Ø220

86

36

Ø50

