



Golvbrunn 86an Ø50 urtag MP



RSK 7113206

Golvbrunn med extremt låg bygghöjd (86 mm). Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP) med urtag Ø34 för anslutning mot plastmatta som tätskikt alternativt folie- eller rollat tätskikt under klinkergolv och ett pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFOs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv. Golvbrunnen kan vid behov förses med förhöjningsring. Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: grå klämring, 5 st tillhörande specialsruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och golvbrunnssil Ø150 mm i 3 mm tjock rostfritt stål med urtag Ø34. I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	RSK nummer	Golvkonstruktion
Ø150 mm	7113206	Betong/Trä
Material	Golvbeläggning	Version
PP	Betong/Massa/Klinker/Vinyl	med mattpaket, urtag i sil

Artikelns färg

Grå

Tryck Flöde Temp

0,7 l/s

Utloppsdimension

Ø50 mm

Funktion

Sidoutlopp,
lågbyggande

Ø220

86

36

Ø50

