



Golvbrunn PS 75 ROT GR MP



RSK 7110650

Golvbrunn för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen har ett högt utlopp och en låg bygghöjd (112 mm) vilket lämpar golvbrunnen för ROT-arbeten då minimal bilning i bjälklaget krävs. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP) för anslutning mot plastmatta som tätskikt alternativt folie- eller rollat tätskikt under klinkergolv och ett vattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov. OBS! JAFOs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv.

Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: grå klämring, 5 st tillhörande specialskravar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och golvbrunnssil i 3 mm tjockt rostfritt stål. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnssfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

PRODUKTINFORMATION

Storlek	RSK nummer	Golvkonstruktion
Ø150 mm	7110650	Betongbjälklag
Material	Golvbeläggning	Version
PEH	Betong/Massa/Klinker/Vinyl	med mattpaket, rostfri sil
Artikelns färg	Utloppsdimension	Funktion

Grå

Ø75 mm

Sidoutlopp