



Javac 50/75 vakuumventil



RSK 3131243

Excentrisk vakuumventil med 2 dimensioner: Luftningsventilen kan anslutas mot Ø75 mm muff eller över Ø50 mm slätände. Luftflödeskapacitet 16,3 l/s vid ett undertryck på 250Pa. Vakuumventilerna 110 / 75 och 75 / 50 uppfyller kraven i EN12380 A1 vilket innebär att de kan monteras i temperaturområden från -20° C till +60° C. Luftningsventilen öppnar vid undertryck och släpper in luft i avloppssystemet vilket därmed utjämnar undertrycket så att vattenlåset inte sugas ut. Vid normaltryck och övertryck är luftningsventilen stängd och helt tät.

Luftning av spillvatteninstallationer
Luftningsledningen ska utjämna tryckskillnader och förhindra att vattenlåsen sugas ut.
Luftningsledningen ska också avleda gaser som uppstår i spillvattensystemet. Automatiska luftningsventiler kan därför inte täcka funktionen, utan minst en öppen luftning utförs i installationen.
Automatiska luftningsventiler ska placeras där de är lätt åtkomliga för tillsyn och där funktionen kan säkras.
Om ventilen slutar fungera eller fryser i öppet läge finns stor risk för fukt- och mögelskador.
Placering i utrymmen med frostrisk, t ex kalla vindar, har i flera fall lett till skador och har därför undvikits i Sverige sedan 1970-talet.

Luftningsventilen ska monteras så högt som möjligt. Monteras den för lågt kan vatten stiga upp i ventilen och strömma ut

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	Material	Version
3131243	ABS	Excentrisk
Artikelns färg	Utløppsdimension	Funktion
Grå	Ø50 mm	För 75 muff eller 50 slätända