Javac 75/110 vakuumventil

RSK 3131242

Javac 110 / 75 är en excentrisk vakuumventil i två dimensioner: Kan monteras i Ø110 mm slätände eller över Ø75 mm slätände. Luftflödeskapacitet 47,2 l/s vid ett undertryck på 250Pa. Vakuumventilerna 110 / 75 och 75 / 50 uppfyller kraven i EN12380 A1 vilket innebär att de kan monteras i temperaturområden från -20º C till +60º C.

Luftning av spillvatteninstallationer
Luftningsledningen ska utjämna tryckskillnader och förhindra att vattenlåsen sugs ut.
Luftningsledningen ska också avleda gaser som uppstår i spillvattensystemet. Automatiska luftningsventiler kan därför inte täcka funktionen, utan minst en öppen luftning utföras i installationen.
Automatiska luftningsventiler ska placeras där de är lätt åtkomliga för tillsyn och där funktionen kan säkras.
Om ventilen slutar fungera eller fryser i öppet läge finns stor risk för fukt- och mögelskador. Placering i utrymmen med frostrisk, t ex kalla vindar, har i flera fall lett till skador och har därför undvikits i Sverige sedan 1970-talet.
Luftningsventilen ska monteras så högt som möjligt. Monteras den för lågt kan vatten stiga upp i ventilen och strömma ut

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	Material	Version
3131242	ABS	excentrisk, med nippel

Artikelns färg	Utloppsdimention	Funktion
Grå	Ø75/Ø110 mm	För 110 muff eller 75 slätända