

## PB 75, Plast Botten, MP



RSK 7103779

Golvbrunn som passar installationer där du inte har speciella behov. Golvbrunnen levereras med mattpaket (MP) för anslutning mot plastmatta som tätskikt alternativt folie- eller rollat tätskikt under klinkergolv och ett pungvattenlås som enkelt kan rengöras eller bytas vid behov.

OBS! JAFÖs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv.

Golvbrunnen levereras med ett mattpaket som innehåller: vit klämring, 5 st tillhörande specialsruvar utan spets i syrafast rostfritt stål, O-ring och vit golvbrunnssil i plast med halkskydd.

I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsextur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

### PRODUKTINFORMATION

<b>Storlek</b>	<b>RSK nummer</b>	<b>Golvkonstruktion</b>
Ø150 mm	7103779	Betong/Trä
<b>Material</b>	<b>Golvbeläggning</b>	<b>Version</b>
PP	Betong/Massa/Klinker/Vinyl	Med mattpaket
<b>Artikelns färg</b>	<b>Tryck Flöde Temp</b>	<b>Utloppsdimension</b>
Grå	1,0 l/s	Ø75 mm

## **Funktion**

Bottenutlopp

