



## PRB 110 Plast Rensbrunn Betong



RSK 7060682

Rensbrunn för installation i betongbjälklag där ytskiktet även är betong. OBS! Rensbrunnen kan ej anslutas till tätskikt då golvbrunnensfläns saknas. Rensbrunnen är försedd med ett lock upptill och ett inre tätt lock nertill för att förhindra lukt. Rensbrunnen passar bla i JAFOs spolbrunnar med Ø110 mm stigarmuff. JAFOs rensbrunnar i plast finns för alla golvanlutningar: Betong, plastmatta och klinker. Rensbrunnen kan konverteras till en golvbrunn eller spygatt genom att locket ersätts med en sil och det täta inre locket med pungvattenlås. Rensbrunnarna har samma tätskiktsanslutning som JAFOs övriga golvbrunnar. Rensbrunnen levereras med ett fastskruvat 5 mm tjockt lock i rostfritt stål som tål belastning 500 Kp.

### PRODUKTINFORMATION

<b>RSK nummer</b>	<b>Material</b>	<b>Version</b>
7060682	PP	med lock av rostfritt stål
<b>Artikelns färg</b>	<b>Utloppsdimension</b>	<b>Funktion</b>
Vit	Ø110 mm	För betonggolv

Ø156

162

Ø110

