



PRK 110 Plast Rensbrunn Klinker



RSK 7060680

Rensbrunn för anslutning mot klinkergolv. Rensbrunnen är försedd med ett lock upptill och ett inre tätt lock nertill för att förhindra lukt. Rensbrunnen passar bla i JAFOs spolbrunnar med Ø110 mm stigarmuff. JAFOs rensbrunnar i plast finns för alla golvanslutningar: Betong, plastmatta och klinker. Rensbrunnen kan konverteras till en golvbrunn eller spygatt genom att locket ersätts med ett mattpaket eller klinkerpaket och det täta inre locket med pungvattenlås. Rensbrunnarna har samma tätskiktsanslutning som JAFOs övriga golvbrunnar.

Rensbrunnen levereras med en klinkerram 155 X 155 mm med 1,5 mm tjockt lock i rostfritt stål. Locket kan ersättas med ett 3 mm tjockt lock som klarar körbar trafik. I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	Material	Version
7060680	PP	med lock och rostfri ram
Artikelns färg	Utløppsdimension	Funktion
Vit	Ø110 mm	För klinkergolv

