

## PSU 32, Plast Sida Utan vattenlås, MP



RSK 7126283

Spygatt som ansluts till golvbrunn med extrainlopp. Saknar vattenlås och kan ej kompletteras med vattenlås. Spygatten är lämplig i kalla utrymmen då vattenlås saknas. I kalla utrymme skulle vattenlåset frysa och orsaka skador på en vanlig golvbrunn. Spygatten levereras med mattpaket (MP) för anslutning mot plastmatta som tätskikt alternativt folie- eller rollat tätskikt under klinkergolv. OBS! JAFÖs golvbrunnar i plast finns både med och utan mattpaket. Golvbrunnar utan mattpaket kompletteras med en överdel avsedd för plast- eller klinkergolv. I träbjälklag ska golvbrunnen alltid monteras i Monteringsplatta 2, RSK 7133828. I betongbjälklag monteras golvbrunnen i Golvbrunnsfixtur, RSK 7133915 för att säkerställa att golvbrunnen gjuts in i rätt i höjd och våg.

### PRODUKTINFORMATION

<b>Storlek</b>	<b>RSK nummer</b>	<b>Golvkonstruktion</b>
150	7126283	Betong/Trä
<b>Material</b>	<b>Golvbeläggning</b>	<b>Version</b>
PP	Betong/Massa/Klinker/Vinyl	med mattpaket, utan vattenlås
<b>Artikelns färg</b>	<b>Tryck Flöde Temp</b>	<b>Utloppsdimension</b>
Grå	0,4 l/s	Ø32 mm
<b>Funktion</b>		

Sidoutlopp

Ø220

61

29

Ø32

